

## Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПИРОКОР

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» згідно ТУ У 22.2 35615975-009:2023 діаметром від 300 до 2400 мм і класами кільцевої жорсткості SN 2 - SN 16. Труби виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.

Труба СПИРОКОР має внутрішній шар білого кольору, що суттєво полегшує роботи по огляду внутрішнього стану труби за допомогою відеоінспекції.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПИРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів, локальних очисних споруд та КНС.

SN2		SN4		SN6		SN8	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,
200/224	за запитом	200/224	за запитом	200/224	за запитом	200/240	1 080,00
300/340	за запитом	300/340	за запитом	300/340	за запитом	300/350	1 800,00
400/450	за запитом	400/450	за запитом	400/450	за запитом	400/466	2 772,00
500/538	2 340,00	500/538	2 520,00	500/560	2 970,00	500/560	4 500,00
600/660	3 600,00	600/660	4 500,00	600/678	4 365,00	600/678	4 968,00
700/760	4 716,00	700/778	5 166,00	700/778	5 724,00	700/788	6 498,00
800/878	5 490,00	800/878	5 868,00	800/888	7 614,00	800/900	8 298,00
900/978	6 444,00	900/988	8 154,00	900/1000	9 090,00	900/1000	11 880,00
1000/1088	8 316,00	1000/1100	9 000,00	1000/1100	10 845,00	1000/1124	9 900,00
1200/1300	12 119,40	1200/1324	12 600,00	1200/1324	16 380,00	1200/1324	18 180,00
1300/1400	13 084,20	1300/1424	14 490,00	1300/1424	16 893,00	1300/1474	19 296,00
1400/1524	17 100,00	1400/1524	18 000,00	1400/1574	22 140,00	1400/1574	23 490,00
1500/1624	18 036,00	1500/1674	21 600,00	1500/1674	27 000,00	1500/1690	34 200,00
1600/1724	20 700,00	1600/1774	22 500,00	1600/1774	28 548,00	1600/1790	31 896,00
1700/1874	23 400,00	1700/1874	27 504,00	1700/1890	33 120,00	1700/1890	38 700,00
1800/1974	25 884,00	1800/1974	28 746,00	1800/2040	35 523,00	1800/2040	42 300,00
2000/2174	30 510,00	2000/2240	36 000,00	2000/2240	46 800,00	2000/2260	54 000,00
2200/2374	33 732,00	2200/2440	50 400,00	2200/2460	60 300,00	2200/2500	63 900,00
2400/2640	44 100,00	2400/2660	59 400,00	2400/2660	83 700,00	2400/2700	88 200,00

SN10		SN12		SN16	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м,п,
200/240	1 296,00	200/250	1 656,00	200/250	2 160,00
300/350	2 160,00	300/360	2 610,00	300/360	3 240,00
400/466	3 060,00	400/478	3 780,00	400/478	4 500,00
500/578	4 590,00	500/578	4 680,00	500/578	5 400,00
600/678	5 310,00	600/678	5 652,00	600/688	6 048,00
700/800	7 074,00	700/800	7 650,00	700/800	8 820,00
800/1024	9 099,00	800/1 024	9 900,00	800/1024	10 926,00
900/1124	11 907,00	900/1 124	11 934,00	900/1124	13 500,00
1000/1174	12 285,00	1000/1174	14 670,00	1000/1174	17 100,00
1200/1374	18 900,00	1200/1374	19 782,00	1200/1374	24 606,00
1300/1490	20 619,00	1300/1490	21 942,00	1300/1490	23 400,00
1400/1590	25 245,00	1400/1590	27 000,00	1400/1590	30 600,00
1500/1690	33 480,00	1500/1690	32 760,00	1500/1740	36 000,00
1600/1790	35 208,00	1600/1790	38 520,00	1600/1840	45 090,00
1700/1940	41 580,00	1700/1940	44 460,00	1700/1940	50 400,00
1800/2040	45 900,00	1800/2040	49 500,00	1800/2060	56 700,00
2000/2300	58 500,00	2000/2300	63 000,00	2000/2300	72 000,00
2200/2500	67 050,00	2200/2500	70 200,00	2200/2500	86 400,00
2400/2700	90 900,00	2400/2700	93 600,00	2400/2700	99 000,00





## Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПІРОКОР

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Калуський трубний завод» згідно ТУ У 22.2 35615975-009:2023 діаметром від 300 до 2400 мм і класами кільцевої жорсткості SN 2 - SN 16. Вони виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПІРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів та КНС.

D 1, мм	L 2, мм							Ціна, з ПДВ
	SN2	SN4	SN6	SN8	SN 10	SN12	SN16	
200	80	80	80	80	80	80	80	172,80
300	80	80	80	80	80	80	80	259,20
400	80	80	80	80	80	80	80	360,00
500	80	80	80	80	80	80	80	360,00
600	80	80	80	80	80	80	80	397,44
700	80	80	80	80	80	80	80	519,84
800	80	80	80	80	120	120	120	995,76
900	80	80	80	80	120	120	120	1 425,60
1000	80	80	80	120	180	180	180	1 188,00
1200	80	120	120	120	180	180	180	3 272,40
1300	80	120	120	180	180	180	180	3 473,28
1400	120	120	180	180	180	180	180	4 228,20
1500	120	180	180	180	180	180	180	6 156,00
1600	120	180	180	180	180	180	180	5 741,28
1700	180	180	180	180	180	180	180	6 966,00
1800	180	180	180	180	180	180	180	7 614,00
2000	180	180	180	180	180	180	180	9 720,00
2200	180	180	180	180	180	180	180	11 502,00
2400	180	180	180	180	180	180	180	15 876,00



### Розрахунок будівельної довжини трубопроводів СПІРОКОР

Для труб з нарізаною різьбою при розрахунку загальної довжини трубопроводу використовується будівельна (або монтажна) довжина труб L, яка вимірюється без урахування довжини зовнішньої різьби L2.

