



## Гофровані двошарові труби для захисту кабельних мереж ЕЛЕКТРОКОР



Труби призначені для захисту та ізоляції електричних кабелів при укладанні в землю. Вони задовольняють вимоги до кільцевої жорсткості при монтажі під дорогами, майданчиками тощо. Одношарові або двошарові, гнучкі в бухтах зі сталевую протяжкою або жорсткі у відрізках з муфтою. Мають гладкий внутрішній шар білого кольору та гофрований зовнішній шар червоного або чорного кольору, виготовлені з полімерної композиції. Інші кольори доступні під замовлення. Використання стандартних муфт забезпечує зручне з'єднання. Додаткове використання ущільнюючого кільця забезпечує водонепроникність стиків (0,5 бар). Виготовляються згідно з вимогами ДСТУ EN 50086-1:2004 та ДСТУ Б.В. 2.5-32:2007.

Діаметр, мм	Бухти з металевою протяжкою та муфтою, грн/м.п.	Відрізки по 6 м з муфтою, грн/м.п.		Муфта	Ущільнююче кільце	Заглушка	Дістанцер
	450N	450N	750N				
50/41	☎	☎	☎	☎	☎	☎	-
63/51	33,00	32,98	33,12	14,40	19,38	28,14	-
75/62	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
90/75	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎
110/93	69,24	69,24	101,34	43,32	19,32	37,20	55,32
160/136	139,38	139,38	214,32	94,32	50,04	64,80	55,32
200/176	-	227,28	370,02	468,00	63,60	254,04	60,36
250/216	-	☎	☎	826,92	96,60	359,16	-
339/300	-	☎	851,64	2 248,68	156,84	640,56	-
452/400	-	☎	1 876,80	2 884,80	363,48	1 179,84	-
566/500	-	☎	2 309,40	3 720,60	579,24	2 034,96	-

Стрічка сигнальна «Обережно! Кабель!»

Ширина/ товщина, мм	Довжина, мм м	Ціна, грн.
150*0,2	250	3,10

